

### Acerca del producto

Revestimiento adhesivo con efecto hormigón y relieve mineral, diseñado para paredes y mobiliario para aportar una vibración visual sutil a los interiores.



### Características

 SUPPORT Vinyle	 ADHESIF Acrylique Polymère
 PROTECTEUR PET siliconé	 EPAISSEUR AVEC LINER 375 micrones
 EPAISSEUR SANS LINER 218 micrones	 EPAISSEUR LINER 157 micrones
 COULEUR gris clair et blanc	 FACE D'APPLICATION Intérieure
 RESISTANCE Optimale	 T° D'APPLICATION min 5°C

### Tamaños disponibles

ANCHO 1.22 M



5 m

10 m

30 m

50 m

### Funcionalidades

-  Durabilidad  
12 a 15 años en Europa Central
-  Uso  
Diseñado para todo tipo de  
acristalamientos
-  Mantenimiento  
Después de 30 días, solución no abrasiva
-  Almacenamiento  
2 años, protegido de la humedad

### Guía de aplicación

#### Método de aplicación

La superficie a pegar debe estar libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante. Algunos materiales como el policarbonat pueden generar problemas de burbujas. Por lo tanto, se recomienda una prueba de compatibilidad.

#### Seguimiento de producción

Con el fin de mejorar continuamente nuestra producción, podemos modificar sin previo aviso los colores y procesos de fabricación de nuestros productos. Recomendamos asegurarse de que sean exactamente adecuados para el uso previsto.

#### Certificaciones

Producto conforme a las normas europeas EN 13501 (reacción al fuego) y Euroclass para seguridad contra incendios. Certificado para uso interior.

🕒 23/05/2026 00:53