










Acerca del producto




Revestimiento adhesivo plateado con aspecto aterciopelado, diseñado para paredes y mobiliario para crear un ambiente interior suave y acogedor.



Características

 SUPPORT Vinyle	 ADHESIF Acrylique Polymère
 PROTECTEUR PET siliconé	 EPAISSEUR AVEC LINER 356 micrones
 EPAISSEUR SANS LINER 194 micrones	 EPAISSEUR LINER 162 micrones
 FACE D'APPLICATION Intérieure	 RESISTANCE Optimale
 T° D'APPLICATION min 5°C	NORMES EUROCLASSES

Funcionalidades

-  **Durabilidad**
12 a 15 años en Europa Central
-  **Uso**
Diseñado para todo tipo de
acristalamientos
-  **Mantenimiento**
Después de 30 días, solución no abrasiva
-  **Almacenamiento**
2 años, protegido de la humedad

Guía de aplicación

Método de aplicación

La superficie a pegar debe estar libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante. Algunos materiales como el policarbonat pueden generar problemas de burbujas. Por lo tanto, se recomienda una prueba de compatibilidad.

Seguimiento de producción

Con el fin de mejorar continuamente nuestra producción, podemos modificar sin previo aviso los colores y procesos de fabricación de nuestros productos. Recomendamos asegurarse de que sean exactamente adecuados para el uso previsto.

Certificaciones

Producto conforme a las normas europeas EN 13501 (reacción al fuego) y Euroclass para seguridad contra incendios. Certificado para uso interior.

Tamaños disponibles

ANCHO 1.22 M

5 m

10 m

30 m

50 m

🕒 23/05/2026 00:55