

Acerca del producto

Revestimiento adhesivo metálico con acabado liso y limpio, diseñado para paredes y mobiliario que aporta una lectura interior precisa y contemporánea.



TEXTURA

Características

-  SUPPORT
Vinyle
-  ADHESIF
Acrylique
Polymère
-  PROTECTEUR
PET siliconé
-  EPAISSEUR AVEC
LINER
394 micrones
-  EPAISSEUR SANS
LINER
233 micrones
-  EPAISSEUR
LINER
161 micrones
-  FACE
D'APPLICATION
Intérieure
-  RESISTANCE
Optimale
-  T°
D'APPLICATION
min 5°C
-  NORMES
EUROCLASSES

Tamaños disponibles

ANCHO 1.22 M





5 m

10 m

30 m

50 m

Funcionalidades

-  Durabilidad
12 a 15 años en Europa Central
-  Uso
Diseñado para todo tipo de
acristalamientos
-  Mantenimiento
Después de 30 días, solución no abrasiva
-  Almacenamiento
2 años, protegido de la humedad

Guía de aplicación

Método de aplicación

La superficie a pegar debe estar libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante. Algunos materiales como el policarbonat pueden generar problemas de burbujas. Por lo tanto, se recomienda una prueba de compatibilidad.

Seguimiento de producción

Con el fin de mejorar continuamente nuestra producción, podemos modificar sin previo aviso los colores y procesos de fabricación de nuestros productos. Recomendamos asegurarse de que sean exactamente adecuados para el uso previsto.

Certificaciones

Producto conforme a las normas europeas EN 13501 (reacción al fuego) y Euroclass para seguridad contra incendios. Certificado para uso interior.

🕒 21/05/2026 11:59