











Acerca del producto

Revestimiento adhesivo de piedra natural grafito, reforzado con resina de poliéster, diseñado para cubrir paredes y mobiliario con una presencia mineral auténtica.



Características


-  **SUPPORT**
Pierre naturelle renforcée par de la résine de polyester
-  **ADHESIF**
Mousse adhésive double face
-  **EPAISSEUR AVEC LINER**
entre 0,7 et 0,2cm ou 7000 µm et 2000 µm
-  **COULEUR**
gris argent
-  **FACE D'APPLICATION**
Intérieure
-  **RESISTANCE**
Optimale
-  **T° D'APPLICATION**
min 5°C
-  **NORMES**
EUROCLASSES
-  **GARANTIE / DURABILITE**
10
-  **INDICATION**
Pose à sec

Tamaños disponibles

ANCHO 0.15 M

0.6 m

Funcionalidades

-  **Durabilidad**
12 a 15 años en Europa Central
-  **Uso**
Diseñado para todo tipo de acristalamientos
-  **Mantenimiento**
Después de 30 días, solución no abrasiva
-  **Almacenamiento**
2 años, protegido de la humedad

Guía de aplicación

Método de aplicación

La superficie a pegar debe estar libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante. Algunos materiales como el policarbonat pueden generar problemas de burbujas. Por lo tanto, se recomienda una prueba de compatibilidad.

Seguimiento de producción

Con el fin de mejorar continuamente nuestra producción, podemos modificar sin previo aviso los colores y procesos de fabricación de nuestros productos. Recomendamos asegurarse de que sean exactamente adecuados para el uso previsto.

Certificaciones

Producto conforme a las normas europeas EN 13501 (reacción al fuego) y Euroclass para seguridad contra incendios. Certificado para uso interior.

🕒 23/05/2026 01:04