











## Acerca del producto

Revestimiento adhesivo con aspecto de trama textil, diseñado para paredes y mobiliario para introducir una textura visual refinada en interiores.



## Características

-  SUPPORT  
Vinyle
-  ADHESIF  
Acrylique  
Polymère
-  PROTECTEUR  
PET siliconé
-  EPAISSEUR AVEC  
LINER  
403 micrones
-  EPAISSEUR SANS  
LINER  
237 micrones
-  EPAISSEUR  
LINER  
166 micrones
-  COULEUR  
gris foncé et gris  
clair
-  FACE  
D'APPLICATION  
Intérieure
-  RESISTANCE  
Optimale
-  T°  
D'APPLICATION  
min 5°C

## Tamaños disponibles

ANCHO 1.22 M





5 m

10 m

30 m

50 m

## Funcionalidades

-  Durabilidad  
12 a 15 años en Europa Central
-  Uso  
Diseñado para todo tipo de  
acristalamientos
-  Mantenimiento  
Después de 30 días, solución no abrasiva
-  Almacenamiento  
2 años, protegido de la humedad

## Guía de aplicación

### Método de aplicación

La superficie a pegar debe estar libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante. Algunos materiales como el policarbonat pueden generar problemas de burbujas. Por lo tanto, se recomienda una prueba de compatibilidad.

### Seguimiento de producción

Con el fin de mejorar continuamente nuestra producción, podemos modificar sin previo aviso los colores y procesos de fabricación de nuestros productos. Recomendamos asegurarse de que sean exactamente adecuados para el uso previsto.

### Certificaciones

Producto conforme a las normas europeas EN 13501 (reacción al fuego) y Euroclass para seguridad contra incendios. Certificado para uso interior.

🕒 21/05/2026 11:58