


Informazioni sul prodotto

Rivestimento adesivo effetto cemento con rilievo minerale, progettato per pareti e mobili per donare una vibrazione visiva sottile agli interni.



Caratteristiche



SUPPORT
Vinyle



ADHESIF
Acrylique
Polymère



PROTECTEUR
PET siliconé



EPAISSEUR AVEC
LINER
375 micron



EPAISSEUR SANS
LINER
218 micron



EPAISSEUR
LINER
157 micron



COULEUR
gris clair et blanc



FACE
D'APPLICATION
Intérieure



RESISTANCE
Optimale



T°
D'APPLICATION
min 5°C

Dimensioni disponibili

LARGHEZZA 1.22 M

5 m

10 m

30 m

50 m

Funzionalità



Durata

Da 12 a 15 anni in Europa centrale



Utilizzo

Progettato per tutti i tipi di vetrate



Manutenzione

Dopo 30 giorni, soluzione non abrasiva



Conservazione

2 anni, al riparo dall'umidità

Guida all'applicazione



Metodo di applicazione

La superficie da incollare deve essere priva di polvere, grasso o altri contaminanti. Alcuni materiali come il policarbonato possono causare problemi di bolle. Si raccomanda pertanto un test di compatibilità.



Tracciamento della produzione

Al fine di migliorare continuamente la nostra produzione, potremmo modificare i colori e i processi di fabbricazione dei nostri prodotti senza preavviso. Raccomandiamo di assicurarsi che siano esattamente adatti all'uso previsto.



Certificazioni

Prodotto conforme alle norme europee EN 13501 (reazione al fuoco) ed Euroclass per la sicurezza antincendio. Certificato per uso interno.

🕒 23/05/2026 00:53