

Informazioni sul prodotto

Rivestimento adesivo scuro con inclusioni minerali contrastanti, progettato per pareti e mobili per creare ambienti interni notturni e sofisticati.



Caratteristiche

 SUPPORT Vinyle	 ADHESIF Acrylique Polymère
 PROTECTEUR PET siliconé	 EPAISSEUR AVEC LINER 387 micron
 EPAISSEUR SANS LINER 224 micron	 EPAISSEUR LINER 163 micron
 COULEUR noir avec reflet iridescent	 FACE D'APPLICATION Intérieure
 RESISTANCE Optimale	 T° D'APPLICATION min 5°C

Dimensioni disponibili

LARGHEZZA 1.22 M





5 m

10 m

30 m

50 m

Funzionalità

-  **Durata**
Da 12 a 15 anni in Europa centrale
-  **Utilizzo**
Progettato per tutti i tipi di vetrate
-  **Manutenzione**
Dopo 30 giorni, soluzione non abrasiva
-  **Conservazione**
2 anni, al riparo dall'umidità

Guida all'applicazione

Metodo di applicazione

La superficie da incollare deve essere priva di polvere, grasso o altri contaminanti. Alcuni materiali come il policarbonato possono causare problemi di bolle. Si raccomanda pertanto un test di compatibilità.

Tracciamento della produzione

Al fine di migliorare continuamente la nostra produzione, potremmo modificare i colori e i processi di fabbricazione dei nostri prodotti senza preavviso. Raccomandiamo di assicurarsi che siano esattamente adatti all'uso previsto.

Certificazioni

Prodotto conforme alle norme europee EN 13501 (reazione al fuoco) ed Euroclass per la sicurezza antincendio. Certificato per uso interno.

🕒 02/06/2026 10:28