

### Informazioni sul prodotto

Rivestimento adesivo con aspetto acciaio dorato, progettato per pareti e mobili per introdurre una presenza metallica profonda e controllata negli interni.



### Caratteristiche



SUPPORT  
Vinyle



ADHESIF  
Acrylique  
Polymère



PROTECTEUR  
PET siliconé



EPAISSEUR AVEC  
LINER  
388 micron



EPAISSEUR SANS  
LINER  
225 micron



EPAISSEUR  
LINER  
163 micron



FACE  
D'APPLICATION  
Intérieure



RESISTANCE  
Optimale



T°  
D'APPLICATION  
min 5°C

NORMES  
EUROCLASSES

### Dimensioni disponibili

LARGHEZZA 1.22 M

5 m

10 m

30 m

50 m

### Funzionalità



Durata

Da 12 a 15 anni in Europa centrale



Utilizzo

Progettato per tutti i tipi di vetrate



Manutenzione

Dopo 30 giorni, soluzione non abrasiva



Conservazione

2 anni, al riparo dall'umidità

### Guida all'applicazione



Metodo di applicazione

La superficie da incollare deve essere priva di polvere, grasso o altri contaminanti. Alcuni materiali come il policarbonato possono causare problemi di bolle. Si raccomanda pertanto un test di compatibilità.



Tracciamento della produzione

Al fine di migliorare continuamente la nostra produzione, potremmo modificare i colori e i processi di fabbricazione dei nostri prodotti senza preavviso. Raccomandiamo di assicurarsi che siano esattamente adatti all'uso previsto.



Certificazioni

Prodotto conforme alle norme europee EN 13501 (reazione al fuoco) ed Euroclass per la sicurezza antincendio. Certificato per uso interno.

🕒 22/05/2026 15:44