

Informazioni sul prodotto

Rivestimento adesivo argento con aspetto satinato, progettato per pareti e mobili per donare un effetto metallico morbido ed equilibrato agli interni.



Caratteristiche

 SUPPORT Vinyle	 ADHESIF Acrylique Polymère
 PROTECTEUR PET siliconé	 EPAISSEUR AVEC LINER 360 micron
 EPAISSEUR SANS LINER 199 micron	 EPAISSEUR LINER 161 micron
 FACE D'APPLICATION Intérieure	 RESISTANCE Optimale
 T° D'APPLICATION min 5°C	NORMES EUROCLASSES

Dimensioni disponibili

LARGHEZZA 1.22 M





5 m

10 m

30 m

50 m

Funzionalità

-  **Durata**
Da 12 a 15 anni in Europa centrale
-  **Utilizzo**
Progettato per tutti i tipi di vetrate
-  **Manutenzione**
Dopo 30 giorni, soluzione non abrasiva
-  **Conservazione**
2 anni, al riparo dall'umidità

Guida all'applicazione

Metodo di applicazione

La superficie da incollare deve essere priva di polvere, grasso o altri contaminanti. Alcuni materiali come il policarbonato possono causare problemi di bolle. Si raccomanda pertanto un test di compatibilità.

Tracciamento della produzione

Al fine di migliorare continuamente la nostra produzione, potremmo modificare i colori e i processi di fabbricazione dei nostri prodotti senza preavviso. Raccomandiamo di assicurarsi che siano esattamente adatti all'uso previsto.

Certificazioni

Prodotto conforme alle norme europee EN 13501 (reazione al fuoco) ed Euroclass per la sicurezza antincendio. Certificato per uso interno.

 10/06/2026 03:06