


Informazioni sul prodotto





Rivestimento adesivo argento dall'aspetto vellutato, progettato per pareti e mobili per creare un'atmosfera interna dolce e ovattata.



Caratteristiche

| | |
|--|---|
|  SUPPORT Vinyle |  ADHESIF Acrylique Polymère |
|  PROTECTEUR PET siliconé |  EPAISSEUR AVEC LINER 356 micron |
|  EPAISSEUR SANS LINER 194 micron |  EPAISSEUR LINER 162 micron |
|  FACE D'APPLICATION Intérieure |  RESISTANCE Optimale |
|  T° D'APPLICATION min 5°C | NORMES EUROCLASSES |

Funzionalità

| |
|---|
|  Durata Da 12 a 15 anni in Europa centrale |
|  Utilizzo Progettato per tutti i tipi di vetrate |
|  Manutenzione Dopo 30 giorni, soluzione non abrasiva |
|  Conservazione 2 anni, al riparo dall'umidità |

Guida all'applicazione

Metodo di applicazione

La superficie da incollare deve essere priva di polvere, grasso o altri contaminanti. Alcuni materiali come il policarbonato possono causare problemi di bolle. Si raccomanda pertanto un test di compatibilità.

Tracciamento della produzione

Al fine di migliorare continuamente la nostra produzione, potremmo modificare i colori e i processi di fabbricazione dei nostri prodotti senza preavviso. Raccomandiamo di assicurarsi che siano esattamente adatti all'uso previsto.

Certificazioni

Prodotto conforme alle norme europee EN 13501 (reazione al fuoco) ed Euroclass per la sicurezza antincendio. Certificato per uso interno.

Dimensioni disponibili

LARGHEZZA 1.22 M

5 m

10 m

30 m

50 m

🕒 23/05/2026 00:53