


Informazioni sul prodotto

Rivestimento adesivo grigio metallizzato con trama fine, progettato per pareti e mobili per strutturare interni contemporanei con sobrietà.





Caratteristiche


 **SUPPORT**
Vinyle


 **ADHESIF**
Acrylique
Polymère

 **PROTECTEUR**
PET siliconé


 **EPAISSEUR AVEC LINER**
357 micron

 **EPAISSEUR SANS LINER**
208 micron

 **EPAISSEUR LINER**
149 micron

 **FACE D'APPLICATION**
Intérieure

 **RESISTANCE**
Optimale

 **T° D'APPLICATION**
min 5°C

NORMES EUROCLASSES

Dimensioni disponibili

LARGHEZZA 1.22 M


5 m


10 m


30 m


50 m

Funzionalità

 **Durata**
Da 12 a 15 anni in Europa centrale

 **Utilizzo**
Progettato per tutti i tipi di vetrate

 **Manutenzione**
Dopo 30 giorni, soluzione non abrasiva

 **Conservazione**
2 anni, al riparo dall'umidità

Guida all'applicazione

Metodo di applicazione

La superficie da incollare deve essere priva di polvere, grasso o altri contaminanti. Alcuni materiali come il policarbonato possono causare problemi di bolle. Si raccomanda pertanto un test di compatibilità.

Tracciamento della produzione

Al fine di migliorare continuamente la nostra produzione, potremmo modificare i colori e i processi di fabbricazione dei nostri prodotti senza preavviso. Raccomandiamo di assicurarsi che siano esattamente adatti all'uso previsto.

Certificazioni

Prodotto conforme alle norme europee EN 13501 (reazione al fuoco) ed Euroclass per la sicurezza antincendio. Certificato per uso interno.

🕒 23/05/2026 00:56