

Informazioni sul prodotto

Rivestimento adesivo in metallo dall'aspetto liscio e nitido, progettato per pareti e mobili per offrire una lettura interna precisa e contemporanea.




TEXTURE


Caratteristiche

 SUPPORT
Vinyle

 ADHESIF
Acrylique
Polymère

 PROTECTEUR
PET siliconé


 EPAISSEUR AVEC
LINER
394 micron

 EPAISSEUR SANS
LINER
233 micron

 EPAISSEUR
LINER
161 micron

 FACE
D'APPLICATION
Intérieure

 RESISTANCE
Optimale

 T°
D'APPLICATION
min 5°C

NORMES
EUROCLASSES

Dimensioni disponibili

LARGHEZZA 1.22 M


5 m


10 m


30 m


50 m

Funzionalità

 Durata
Da 12 a 15 anni in Europa centrale

 Utilizzo
Progettato per tutti i tipi di vetrate

 Manutenzione
Dopo 30 giorni, soluzione non abrasiva

 Conservazione
2 anni, al riparo dall'umidità

Guida all'applicazione

Metodo di applicazione

La superficie da incollare deve essere priva di polvere, grasso o altri contaminanti. Alcuni materiali come il policarbonato possono causare problemi di bolle. Si raccomanda pertanto un test di compatibilità.

Tracciamento della produzione

Al fine di migliorare continuamente la nostra produzione, potremmo modificare i colori e i processi di fabbricazione dei nostri prodotti senza preavviso. Raccomandiamo di assicurarsi che siano esattamente adatti all'uso previsto.

Certificazioni

Prodotto conforme alle norme europee EN 13501 (reazione al fuoco) ed Euroclass per la sicurezza antincendio. Certificato per uso interno.

🕒 21/05/2026 12:00