


Informazioni sul prodotto


Rivestimento adesivo in pietra naturale cenere, rinforzato con resina di poliestere, progettato per strutturare pareti e mobili con una mineralità sfumata ed equilibrata.





Caratteristiche

 **SUPPORT**
Pierre naturelle renforcée par de la résine de polyester

 **ADHESIF**
Mousse adhésive double face

 **EPAISSEUR AVEC LINER**
entre 3447-2469 ou 0,2 et 0,35cm

 **COULEUR**
dégradé de gris

 **FACE D'APPLICATION**
Intérieure


 **RESISTANCE**
Optimale


Dimensioni disponibili


LARGHEZZA 0.15 M


0.6 m

Funzionalità

 **Durata**
Da 12 a 15 anni in Europa centrale

 **Utilizzo**
Progettato per tutti i tipi di vetrate

 **Manutenzione**
Dopo 30 giorni, soluzione non abrasiva

 **Conservazione**
2 anni, al riparo dall'umidità

Guida all'applicazione

Metodo di applicazione

La superficie da incollare deve essere priva di polvere, grasso o altri contaminanti. Alcuni materiali come il policarbonato possono causare problemi di bolle. Si raccomanda pertanto un test di compatibilità.

Tracciamento della produzione

Al fine di migliorare continuamente la nostra produzione, potremmo modificare i colori e i processi di fabbricazione dei nostri prodotti senza preavviso. Raccomandiamo di assicurarsi che siano esattamente adatti all'uso previsto.

Certificazioni

Prodotto conforme alle norme europee EN 13501 (reazione al fuoco) ed Euroclass per la sicurezza antincendio. Certificato per uso interno.

 21/05/2026 12:04