



Informazioni sul prodotto

Rivestimento adesivo in pietra naturale grafite, rinforzato con resina poliestere, progettato per rivestire muri e mobili con una presenza minerale autentica.



Caratteristiche



 SUPPORT Pierre naturelle renforcée par de la résine de polyester	 ADHESIF Mousse adhésive double face
 EPAISSEUR AVEC LINER entre 0,7 et 0,2cm ou 7000 µm et 2000 µm	 COULEUR gris argent
 FACE D'APPLICATION Intérieure	 RESISTANCE Optimale
 T° D'APPLICATION min 5°C	NORMES EUROCLASSES
 GARANTIE / DURABILITE 10	INDICATION Pose à sec

Dimensioni disponibili

LARGHEZZA 0.15 M

0.6 m

Funzionalità

 Durata Da 12 a 15 anni in Europa centrale
 Utilizzo Progettato per tutti i tipi di vetrate
 Manutenzione Dopo 30 giorni, soluzione non abrasiva
 Conservazione 2 anni, al riparo dall'umidità

Guida all'applicazione

Metodo di applicazione

La superficie da incollare deve essere priva di polvere, grasso o altri contaminanti. Alcuni materiali come il policarbonato possono causare problemi di bolle. Si raccomanda pertanto un test di compatibilità.

Tracciamento della produzione

Al fine di migliorare continuamente la nostra produzione, potremmo modificare i colori e i processi di fabbricazione dei nostri prodotti senza preavviso. Raccomandiamo di assicurarsi che siano esattamente adatti all'uso previsto.

Certificazioni

Prodotto conforme alle norme europee EN 13501 (reazione al fuoco) ed Euroclass per la sicurezza antincendio. Certificato per uso interno.

 23/05/2026 00:58